

Uusi Toyota bZ4X Touring

Alustavat Tekniset tiedot

9.1.2026



Huom. tällä dokumentilla mainitut tiedot ovat alustavia arvioita. Lopulliset tiedot tarkentuvat lähempänä tuotannon aloitusta.

KULUTUS JA KANTAMA	BEV 165kW 2WD	BEV 280kW AWD
Yhdistetty kulutus (Wh/km)	140*	153-166*
Sähköajokantama (km)	591*	479-528*

*Lopulliset autokohtaiset arvot vahvistetaan ajoneuvokohtaisella COC -todistuksella

Automalleille ilmoitetut kulutusarvot on mitattu EU-lainsäädännön määrittelemällä testillä riippumattomassa tutkimuslaitoksessa. Energian ja polttoaineen kulutusarvot on tarkoitettu eri automallien väliseen vertailuun. Ne perustuvat keskiwertoaajoa jäljittelevään mittaukseen, eikä niillä voida kuvata tarkalleen auton tapaus- ja ajotapakohtaista kulutusta liikenteessä ajettaessa.

Käytännön ajotilanteissa auton kulutukseen sekä toimintamatkaan vaikuttavat muun muassa sähköajon osuus, lataaminen, kuljettajan ajotapa, ajonopeus, lämpötila, esilämmitys, keli- ja ajo-olosuhteet, kuormaus sekä autolle tehdyt huollot. Tämän vuoksi kulutus ja toimintamatka voivat poiketa merkittävästikin ilmoitetuista arvoista. Mikäli autoa käytetään esimerkiksi korkeissa ajonopeuksissa perävaunun vetämiseen tai kylmissä talviolosuhteissa lyhyillä ajomatkoin ilman esilämmitystä, sen kulutus voi olla moninkertainen ilmoitettuun verrattuna.

SÄHKÖMOOTTORI JA AKKU	BEV 165kW 2WD	BEV 280kW AWD
Sähkömoottorien lukumäärä ja teho	1kpl, 165 kW*	2kpl, 167 kW & 167 kW*
Vetotapa	Etuveto	Neliveto
Max. Latausteho AC (kW), (vaiheet)	11 (3-v) / 22ø (3-v)*	11 (3-v) / 22ø (3-v)*
Max latausteho DC (kW)	150*	150*
Kokonaisteho (kW)	165*	280*
Kokonaisteho (hv DIN)	224*	380*
Vääntömomentti (Nm)	268*	Ei tiedossa
Akun bruttokapasiteetti (kWh)	74,7	74,7
Akun jännite (V)	391*	391*
Akun tyyppi	Litium-ioni	Litium-ioni

ø Executive ja Executive 20 varustetasot

*Lopulliset arvot vahvistetaan tyyppihyväksynnän valmistuttua

AC Ja DC latausnopeus ja aika mitattu kontrolloidussa ympäristössä ja vakioämpötilassa. Toteutuva latausteho ja -aika voivat vaihdella ilmoitetusta ohjeavosta. Ne riippuvat esimerkiksi käytetystä latauspisteestä, ulkolämpötilasta, auton käytöstä, akuston varauksesta ja lämpötilasta sekä peräkkäisten latausten tiheydestä. Suurin hetkellisesti saavutettava latausteho voi poiketa selvästi keskimääräisestä lataustehosta. Latausteho voi olla merkittävästi tavanomaista matalampi esimerkiksi Suomen talviolosuhteissa.

SUORITUSKYKY	BEV 165kW 2WD	BEV 280kW AWD
Huippunopeus (km/h)	180*	180*
Kiihtyvyys 0-100 km/h (s)	Ei tiedossa	Ei tiedossa

*Lopulliset arvot tarkentuvat lähempänä tuotannon aloitusta ja/tai löytyvät ajoneuvokohtaiselta COC todistukselta

ULKOMITAT	BEV 165kW 2WD	BEV 280kW AWD
Kokonaispituus (mm)	4830*	4830*
Kokonaiskorkeus (mm)	1670*	1670*
Kokonaisleveys (mm)	1860*	1860*
Etuyliitys (mm)	915*	915*
Takayliitys (mm)	1065*	1065*
Maavara (mm)	215*	215*
Kahluusvyvyys (mm)	500*	500*
Akseliväli (mm)	2850*	2850*
Kääntösäde renkaasta (m)	5.6*	5.6*

*Lopulliset arvot tarkentuvat lähempänä tuotannon aloitusta ja/tai löytyvät ajoneuvokohtaiselta COC todistukselta

SISÄMITAT	BEV 165kW 2WD	BEV 280kW AWD
Matkustamon maksimi kokonaispituus (mm)	Ei tiedossa	Ei tiedossa
Matkustamon maksimi kokonaisleveys (mm)	1502*	1502*
Tavaratilan tilavuus takaistuvin ylhäällä, VDA (l)	669	669
Istuimien lukumäärä	5	5

*Lopulliset arvot tarkentuvat lähempänä tuotannon aloitusta ja/tai löytyvät ajoneuvokohtaiselta COC todistukselta

MASSAT	BEV 165kW 2WD	BEV 280kW AWD
Perävaunumassa jarruitta (kg)	750*	750*
Perävaunumassa jarrullinen perävaunu (kg)	750*	1500ø*

ø Maksimi ajonopeus 105 km/h

*Lopulliset arvot tarkentuvat lähempänä tuotannon aloitusta ja/tai löytyvät ajoneuvokohtaiselta COC todistukselta

Toyota Auto Finland Oy pidättää oikeuden muutoksiin.