

Uusi Proace City Verso  
Alustavat tekniset tiedot  
5.3.2024



KULUTUS JA PÄÄSTÖT	1.2 P 110	1.5 D 130	50 kWh 136
	Bensiini	Diesel	Sahko
	Kuusivaihteinen kasivaihtainen vaihteisto	Kahdeksanvaihteinen automaattivaihteisto	EV
Polttoaineenkulutus			-
Yhdistetty [litraa / 100 km]	6,4-6,8*	5,8*	-
Yhdistetty kulutus (Wh/km)	-	-	-
Sähköajokantama (km)	-	-	Ei tiedossa*
Polttoainesuositus	Bensiini 95e10	Diesel (myös Neste My)	Ei tiedossa*
Polttoainesäiliön tilavuus (litraa)	80	80	-
Päästoluokka	EURO 6.3*	EURO 6.3*	-

VAIHTEISTO

Vaihteiston tyyppi	Kuusivaihteinen kasivaihtainen vaihteisto	Kahdeksanvaihteinen automaattivaihteisto	Automaattinen
Vetotapa	Etuveto	Etuveto	Etuveto

\*Lopulliset tiedot vahvistuvat tyyppihyvaksynnän valmistuttua, ja tarkemmat tiedot löytyvät ajoneuvokohtaiselta COC todistukselta

Käytännön ajotilanteissa auton kulutukseen sekä toimintamataan vaikuttavat muun muassa sähkö-ajon osuus, lataaminen, kuljettajan ajotapa, ajonopeus, lämpötila, esilämmitys, keli- ja ajo-olosuhteet, kuormaus sekä autolle tehdyt huollot. Tämän vuoksi kulutus ja toimintamatka voivat poiketa merkittävästikin ilmoitetuista arvoista. Mikäli autoa käytetään esimerkiksi korkeissa ajonopeuksissa perävaunun vetämiseen tai kylmissä talviolosuhteissa lyhyillä ajomatkoilla ilman esilämmitystä, sen kulutus voi olla moninkertainen ilmoitettuun verrattuna.

Energian ja polttoaineen kulutusarvot on tarkoitettu eri automallien väliseen vertailuun. Ne perustuvat keskiarvoajaja jäljittelevään mittaukseen, eikä niillä voida kuvata tarkalleen auton tapaus- ja ajotapakohtaisia kulutusta liikenteessä ajettaessa. Käytännön ajotilanteissa auton kulutukseen sekä toimintamataan vaikuttavat muun muassa sähkö-ajon osuus, lataaminen, kuljettajan ajotapa, ajonopeus, lämpötila, esilämmitys, keli- ja ajo-olosuhteet, kuormaus sekä autolle tehdyt huollot. Tämän vuoksi kulutus ja toimintamatka voivat poiketa merkittävästikin ilmoitetuista arvoista. Mikäli autoa käytetään esimerkiksi korkeissa ajonopeuksissa perävaunun vetämiseen tai kylmissä talviolosuhteissa lyhyillä ajomatkoilla ilman esilämmitystä, sen kulutus voi olla moninkertainen ilmoitettuun verrattuna.

MOOTORIT (Diesel)	1.2 P 110	1.5 D 130	50 kWh 136
	Bensiini	Diesel	Sahko
	Kuusivaihteinen kasivaihtainen vaihteisto	Kahdeksanvaihteinen automaattivaihteisto	EV
Saatavana malleihin	L1, L2	L1, L2	L1, L2
Sylinterimäärä	3 rivissä	4 rivissä	-
Polttoainejärjestelmä	Polttoaineen suihkutus*	Yhteispaineruiskutus, solenoiditoimiset suuttimet*	-
Iskutilavuus (cm <sup>3</sup> )	1199*	1499*	-
Sylinterin halkaisija x iskunpituus (mm x mm)	75 x 90,5*	75 x 84,8*	-
Puristussuhde	-	-	-
Suurin teho (kW/r/min)	81/5500*	96/3750*	100
Suurin vääntö (Nm / r/min)	205/-*	300/-*	370 / 2 000*
Kiihtyvyys 0-100 km/h (s)	11,5*	11,5*	11,2-*

\*Lopulliset tiedot vahvistuvat tyyppihyvaksynnän valmistuttua, ja tarkemmat tiedot löytyvät ajoneuvokohtaiselta COC todistukselta

SAHKOMOOTTORI JA AKKU (EV)	50 kWh 136
Sähkömoottorin teho ja lukumäärä	100 kW/136 hv 1kpl
Vääntömomentti (Nm)	260*
Maksimijännite (V)	450
Vetotapa	Etuveto
Max. latausteho AC (kW), (vaiheet)	11 (3-v)
Max. latausteho DC (kW)	100*
Kokonaisteho (kW)	100*
Kokonaisteho (hv DIN)	136*
Akun bruttokapasiteetti (kWh)	50*
Akun nimellijännite (V)	394*
Kennojen lukumäärä	216*
Akun massa (kg)	340*
Akun tyyppi	Litium-ioni

\*Lopulliset tiedot vahvistuvat tyyppihyvaksynnän valmistuttua, ja tarkemmat tiedot löytyvät ajoneuvokohtaiselta COC todistukselta

JARRUT	
Edessa	Tuuletetut levyt
Takana	Levyt

JOUSITUS	
Edessa	MacPherson-joustintuet
Takana	Monivarsituenta

RENKAAT JA VANTEET	
16" terasvanteet koristekapselin 205/60R16 96H	Shuttle
16" kevytmetallivanteet 205/60R16 96H	Family, Family +
Renkaanpaikkaussarja	Kaikki varustetasot

MASSAT	1.2 P 110	1.5 D 130	50 kWh 136
	Bensiini	Diesel	Sahko
	Kuusivaihteinen kasivaihtainen vaihteisto	Kahdeksanvaihteinen automaattivaihteisto	EV
Kokonaismassa (kg)	2050-2240	2100*	2360-2440
Omamassa (kg)	1366-1495	1471-1575*	1755-1847
Perävaunumassa jarruin (kg)	1150*	1250	750/0*
Perävaunumassa ilman jarruja (kg) L1/L2	750*	750*	750/0*

\*Lopulliset tiedot vahvistuvat tyyppihyvaksynnän valmistuttua, ja tarkemmat tiedot löytyvät ajoneuvokohtaiselta COC todistukselta

ULKOMITAT	
Pituus (L1/L2) (mm)	4401/4751*
Leveys (mm) (sis. peilit)	2107*
Korkeus (mm)	1818*
Akseliväli (L1/L2) (mm)	2785/2975*
Maavara (mm)	160*

TAVARATILAN KOKO	
Tilavuus (l)	209-597*
Tilavuus L2 kolmas istuinrivi irroitettuna (l)	850*
Tilavuus 2. istuinrivi alastettuna (l)	2126-2693*

\*Lopulliset tiedot vahvistuvat tyyppihyvaksynnän valmistuttua, ja tarkemmat tiedot löytyvät ajoneuvokohtaiselta COC todistukselta