

Uusi Toyota C-HR+
Tekniset tiedot
21.11.2025



KULUTUS JA KANTAMA	BEV 165kW 2WD	BEV 252kW AWD
Yhdistetty kulutus (Wh/km)	134-147*	144-157*
Sähköajokantama (km)	560-607*	501-548*

*Lopulliset autokohtaiset arvot vahvistetaan ajoneuvokohtaisella COC -todistuksella

Automalleille ilmoitetut kulutusarvot on mitattu EU-lainsäädännön määrittelemällä testillä riippumattomassa tutkimuslaitoksessa. Energian ja polttoaineen kulutusarvot on tarkoitettu eri automallien väliseen vertailuun. Ne perustuvat keskiarvoa ja jäljittelevään mittaukseen, eikä niillä voida kuvata tarkalleen auton tapaus- ja ajotapakohtaista kulutusta liikenteessä ajettaessa.

Käytännön ajotilanteissa auton kulutukseen sekä toimintamatkaan vaikuttavat muun muassa sähköajon osuus, lataaminen, kuljettajan ajotapa, ajonopeus, lämpötila, esilämmitys, keli- ja ajo-olosuhteet, kuormaus sekä autolle tehdyt huollot. Tämän vuoksi kulutus ja toimintamatka voivat poiketa merkittävästikin ilmoitetuista arvoista. Mikäli autoa käytetään esimerkiksi korkeissa ajonopeuksissa perävaunun vetämiseen tai kylmissä talviolosuhteissa lyhyillä ajomatkoilla ilman esilämmitystä, sen kulutus voi olla moninkertainen ilmoitettuun verrattuna.

SÄHKÖMOOTTORI JA AKKU	BEV 165kW 2WD	BEV 252kW AWD
Sähkömoottorien lukumäärä ja teho	1kpl, 165 kW	2kpl, 165 kW & 88 kW
Vetotapa	Etuveto	Neliveto
Max. Latausteho AC (kW), (vaiheet)	11 (3-v) / 22ø (3-v)	11 (3-v) / 22ø (3-v)
Max latausteho DC (kW)	150	150
Kokonaisteho (kW)	165*	252*
Kokonaisteho (hv DIN)	224	343
Vääntömomentti (Nm)	268	339
Akun bruttokapasiteetti (kWh)	77	77
Akun nettokapasiteetti (kWh)	72	72
Akun jännite (V)	385	385
Akun tyyppi	Litium-ioni	Litium-ioni

ø Executive ja Executive Bi-tone varustetasot

*Lopulliset autokohtaiset arvot vahvistetaan ajoneuvokohtaisella COC -todistuksella

AC ja DC latausnopeus ja aika mitattu kontrolloidussa ympäristössä ja vakiolämpötilassa. Toteutuva latausteho ja -aika voivat vaihdella ilmoitetusta ohjearvosta. Ne riippuvat esimerkiksi käytetystä latauspisteestä, ulkolämpötilasta, auton käytöstä, akuston varauksesta ja lämpötilasta sekä peräkkäisten latausten tiheydestä. Suurin hetkellisesti saavutettava latausteho voi poiketa selvästi keskimääräisestä lataustehosta. Latausteho voi olla merkittävästi tavanomaista matalampi esimerkiksi Suomen talviolosuhteissa.

SUORITUSKYKY	BEV 165kW 2WD	BEV 252kW AWD
Huippunopeus (km/h)	160	180
Kiihtyvyys 0-100 km/h (s)	7,3	5,2

ULKOMITAT	BEV 165kW 2WD	BEV 252kW AWD
Kokonaispituus (mm)	4520	4520
Kokonaiskorkeus (mm)	1595	1595
Kokonaisleveys (mm)	1870	1870
Etulyitys (mm)	915	915
Takaylyitys (mm)	855	855
Maavara (mm)	182-186	179-184
Akseliväli (mm)	2750	2750
Raideleveys edessä (mm)	1605	1605
Raideleveys takana (mm)	1620	1620
Kääntösäde renkaasta (m)	5,5	5,5

SISÄMITAT	BEV 165kW 2WD	BEV 252kW AWD
Matkustamon maksimi kokonaispituus (mm)	1835	1835
Matkustamon maksimi kokonaisleveys (mm)	1502	1502
Tavaratilan tilavuus takaistuini ylhäällä, VDA (l)	416	416
Istuimien lukumäärä	5	5

ø JBL Premium -audiojärjestelmän subwoofer kaiuttimen kanssa

MASSAT	BEV 165kW 2WD	BEV 252kW AWD
Perävaunumassa jarruitta (kg)	750	750
Perävaunumassa jarrullinen perävaunu (kg)	750	1500ø
Ajoneuvon omamassa (kg)	2010-2080*	2010-2080*
Ajoneuvon kokonaismassa (kg)	2560*	2560*

ø Maksimi ajonopeus 105 km/h

*Lopulliset autokohtaiset arvot vahvistetaan ajoneuvokohtaisella COC -todistuksella

Toyota Auto Finland Oy pidättää oikeuden muutoksiin.